



Ausschreibungstext: Sisalex 514 Dampfsperre

Position	Leistungsbeschreibung
1	<p>Allgemeines Eine Dampfsperre ist immer zugleich auch Luftdichtigkeitsschicht. Alle Fugen, Spalten, Überlappungen, Anschlüsse und Durchbrüche müssen luftdicht ausgebildet werden. Beschädigungen in der Fläche und unvermeidliche Durchbrüche sind abzudichten.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Rollenmasse: 1,5 m x 50 m s_D-Wert: >1'500 m Gewicht: 225 g/m² Brandverhalten: E, EN 13501-1 Brandkennziffer: 5.2, VKF CE-Kennzeichnung: EN13984:2013</p>
2	<p>Liefen und verlegen der Dampfsperre Sisalex 514 auf vorhandene Unterkonstruktion. Glatte, bedruckte Aluminiumseite zum Raum zeigend. Stöße 10 cm überlappt. Verdeckte Befestigung mit Klammern oder Nägeln im Überlappungsbereich. Überlappungsstöße mit Butylkautschukband Ampacoll BK 530, 1 x 15 mm, luftdicht verklebt (Dichtfunktion). Die zusätzliche mechanische Sicherung mit Ampacoll INT oder Ampacoll XT ist in stark feuchtbelasteten Räumen notwendig.</p> <p>Menge.....m² Einheitspreis..... Gesamtpreis.....</p>
3	<p>Unterkonstruktion Erstellen oder Ergänzen der Unterkonstruktion bei Bauteilen, wo eine Dampfsperre nicht direkt auf der bestehenden Konstruktion befestigt werden kann.</p> <p>Menge.....m² Einheitspreis..... Gesamtpreis.....</p>
4	<p>Direkte Verklebung auf tragfähigen Untergrund Ist eine direkte Verklebungen auf einen tragfähigen Untergrund erforderlich (z.B. eine aussenseitig gedämmte Betonwand), so kann dies mittels Ampacoll RA erfolgen oder es wird Ampacoll DT als temporäre Montagehilfe eingesetzt, bis die Dampfsperre Sisalex 514 durch die definitive Innenverkleidung mechanisch fixiert wird.</p>
5	<p>Randanschlüsse Anschlüsse an angrenzende Bauteile mit glatten, staubfreien Oberflächen (gehobeltes Holz, Kunststoffprofile, Metall usw.) mit Ampacoll BK 530, 1 x 15 mm, luftdicht verkleben.</p> <p>Alternativ: Verwendung des Randanschlussklebers Ampacoll RA.</p> <p>Anschlüsse an angrenzende Bauteile mit porösen und rauen Oberflächen (Ziegel- oder Betonwände, rohes Holz usw.) mit Ampacoll BK 530, 2 x 20 mm, luftdicht verkleben.</p> <p>Poröse, staubige oder raue Untergründe mit Ampacoll Primax vorstreichen.</p> <p>Alternativ: Verwendung des Randanschlussklebers Ampacoll RA.</p> <p>Menge.....lfm Einheitspreis..... Gesamtpreis.....</p>

6 Durchdringungen
Durchdringungsanschlüsse an Lüftungs- oder Elektrorohre, Pfetten, Sparren usw. mit Butylkautschukband Ampacoll BK 535, 2 x 50 mm oder 2 x 80 mm, luftdicht abkleben. Poröse, staubige oder rauhe Untergründe mit Ampacoll Primax vorstreichen.

Menge.....lfm Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

6.1 Abwicklung < 50 cm

Menge.....Stück Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

6.2 Abwicklung > 50 cm bis 100 cm

Menge.....Stück Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

6.3 Abwicklung > 100 cm bis 200 cm
(Durchdringungen mit einer Abwicklung von mehr als 200 cm gelten als Randanschlüsse und werden dort angegeben).

Menge.....Stück Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

7 Installationsebene
Liefern und montieren eines Lattenrostes als Installationsebene, dient zugleich der mechanischen Sicherung von Randanschlüssen und Überlappungen.

Menge.....m² Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

8 Bezugsquelle und Dokumentation
Die gesamten Produktdaten sowie die Verarbeitungsanleitung sind der technischen Dokumentation der Firma Ampack zu entnehmen.

Weitere Auskunft und Bezugsquellen:

Ampack AG
Seebileichstrasse 50
9401 Rorschach
Tel. 071 858 38 00
Fax 071 858 38 37
ampack@ampack.ch
www.ampack.ch

Hinweis

Inhaltliche Überlegungen

Anpassungen durch den Benutzer werden in dem einen oder anderen Fall nötig bleiben. Ebenso können in Vorschlägen für Ausschreibungstexte nur die Standardsituationen beschrieben werden. Spezialfälle sind gesondert zu betrachten. Die Ampack AG orientierte sich bei der Erstellung am Stand der Technik, an anerkannten Regeln des Bauhandwerkes, an Verbandsvorgaben und an den gültigen Normen und Vorschriften. Im Zweifelsfall gelten die Angaben in der Dokumentation bzw. in den Broschüren und Flugblättern der Ampack AG.

Rechtliche Überlegungen

Die Erstellung von Ausschreibungstexten ist eine freiwillige, nicht kostenpflichtige Zusatzleistung der Firma Ampack und ist als Hilfestellung für Architekten, Planer und Verarbeiter gedacht. Sie erfolgt nach bestem Wissen, schließt aber eine daraus abgeleitete Haftung aus Beratungsleistung ausdrücklich aus. Siehe hierzu die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Ampack AG.

Nutzungsfreigabe für Kunden der Ampack AG

Die Ausschreibungstexte können durch unsere Kunden (Architekten, Planer und Verarbeiter) für ihre eigenen Zwecke benutzt werden. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung in Drucksachen oder elektronischen Medien ist nicht gestattet. Konstruktive Kritik und Ergänzungen sind ausdrücklich gewünscht und nimmt der Verfasser gerne entgegen. Um ggfs. die Übernahme in Ausschreibungsprogramme zu erleichtern, wurde auf unnötige Formatierungen verzichtet.

Ampack AG
Ulrich Höing
Leiter Technik und Entwicklung
Seebleichstrasse 50
CH-9400 Rorschach
+41 71 858 38 00 Tel
+41 71 858 38 37 Fax
ulrich@ampack.ch

Copyright Ampack AG, CH-9400 Rorschach

Zuletzt aktualisiert: 04.04.2017